

Datenanlieferung

Datenträger

- Diskette (3,5“)
- DVD-R(RW)/+R(RW)
- externe HD (Firewire/USB)
- CD-R(RW)
- Zip 100/250 MB

Datenübertragung

ISDN Apple Macintosh

- Leonardo 030/29390646

ISDN Windows

- Fritz! 030/29048636

e-Mail

- nach telefonischer Absprache

FTP

- da eine individuelle Vergabe der Zugangsdaten erfolgt geben wir Ihnen die diesbezüglichen Modalitäten gern telefonisch zur Kenntnis

Wichtig: Um einen reibungslosen Arbeitsablauf sicherzustellen sollte bei Datenübertragung stets eine telefonische Vorankündigung erfolgen. Ihre Daten sollten zudem in einem eindeutig benannten Ordner abgelegt sein und Mac-Dateien bei E-Mail-, bzw. FTP-Übertragung zwingend komprimiert werden.

Die Druckdaten sowie der zur Farbabstimmung im Druck zwingend erforderliche digitale Prüfdruck (nach ISO 12647-2) müssen den Vorgaben der FOGRA sowie des Bundesverbandes für Druck und Medien e.V., die CIELAB-Farbwerte des auf dem Proof positionierten Ugra/FOGRA-Medienkeil CMYK der für den Auflagedruck vorgesehenen Druckbedingung entsprechen.

Datenformate

Grundsätzlich ziehen wir aus Gründen der Produktionssicherheit PDF- bzw. PS-Dateien allen anderen Formaten vor, wobei wir PDF-Daten favorisieren. Sie sind plattformunabhängig und eignen sich optimal zur Weiterverarbeitung in unserem Workflow. Sollten Sie PDF-Dateien erzeugen, erstellen Sie bitte zunächst Postscript-Daten und wandeln diese dann unter Zuhilfenahme des Acrobat-Distillers in PDF um. Von einer direkten PDF-Erstellung aus den Anwendungsprogrammen ist eher abzuraten. Detaillierte Informationen zur PS-/PDF-Erzeugung geben wir Ihnen gern auf Anfrage, die unserem Workflow angepassten Job-Einstellungen sind im Downloadbereich unter www.druckhaus-schoeneweide.de abrufbar. Desweiteren finden Sie dort Druckerbeschreibungen für Mac/Win, einen Link zur ECI (ISO-Profil) sowie Kurzanleitungen zur PDF-Generierung aus gängigen Layout-Programmen.

Selbstverständlich verarbeiten wir auch offene Daten aus allen derzeit üblichen Satz- und Layoutprogrammen. Namentlich wären das folgende Programmversionen:

- QuarkXPress 6.5
- InDesign CS2
- Illustrator CS2
- Freehand MX
- PageMaker 7
- CorelDraw 12

Folgende Hinweise zur Datenerstellung sollten Sie beachten

Liefern Sie bitte ausschließlich Compositatedaten und legen Sie Ihre Datei immer im Endformat an. Der Seiteninhalt muß mittig im gewählten Ausgabeformat stehen (Option zentriert bzw. Mitte – Horizontal). Achten Sie darauf, dass Freisteller, Einstellungen zum „Überdrucken/Aussparen“ sowie die Stellung von Seitenelementen im Vorder- bzw. Hintergrund der Datei korrekt angelegt sind.

Die Beschnittzugabe bei angeschnittenen Elementen sollte mindestens 3 und höchstens 5 mm betragen, der Beschnittzeichenversatz (dies gilt insbesondere für den Rollenoffset) bevorzugt größer/gleich 3 mm sein.

Liefern Sie uns alle Schriften mit und berücksichtigen Sie bitte alle in Grafiken (EPS) eingebundenen Schriften oder wandeln Sie diese in Zeichenwege um. Verzichten sollten Sie auf elektronische Schriftmodifikationen. Verwenden Sie bitte stets den korrekten Schriftschnitt.

Die Auflösung Ihrer Bilddaten sollte 300 dpi betragen, die Ihrer Strichvorlagen 1200 dpi. Die Verwendung von DCS-Dateien sollten Sie vermeiden. Achten Sie bitte darauf, dass farbige Abbildungen im CMYK-Modus, Schwarzweißbilder als Graustufen und Strichzeichnungen im Bitmapmodus und keinesfalls im RGB- oder LAB-Modus vorliegen. Gegebenenfalls eingebettete ICC-Profilen werden nicht ausgewertet.

Um (beispielsweise bei Metallfarben) schwarze Schrift, Fläche etc. sicher auszusparen, sollten Sie einen Tonwert von 99% wählen, da diese bei 100% sonst als „überdruckend“ ausgegeben werden.

Ihre uns vor Produktionsbeginn zur Verfügung gestellten Testdaten prüfen wir gern und gewissenhaft hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit. Die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit ihrer Daten liegt jedoch außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.